

### Защитно-отделочная штукатурка В П 1 ПС 0,02

### "Prestige Velour"

СТБ 1263-2001

#### Описание

"Prestige Velour" - пластичная акриловая структурная штукатурка. Позволяет создавать различные гладкие декоративные покрытия. Данное декоративное покрытие легко наносится, не требуя от мастера специальных навыков и знаний. С помощью специальных штампов или валиков можно создать великолепное покрытие, имитирующее ценные шкуры диких животных и рептилий, текстуры среза дерева. При создании фактуры рекомендуется применять фирменные инструменты из легированной стали в противном случае возможно образование на поверхности черных полос. Материал на водной основе, не горит, без запаха. Только для интерьерных работ.

#### Характеристики

Внешний вид	Белая однородная масса.
Колеровка	Колеруется водно-дисперсионными колеровочными пастами в соответствии с выбранным образцом.
Удельный вес	1,60 кг/л ± 0,05.
Расход	0,45 - 0,70 кг/м <sup>2</sup> . Реальный расход зависит от способа нанесения и опыта мастера.
Хранение	+5°C +35°C
Нанесение	+5°C +35°C
Разбавление	Материал готов к применению. При необходимости допускается разбавление питьевой водой до 5% от массы материала.
Время высыхания	Время полного высыхания, час - 24-36. Время высыхания до эксплуатационной нагрузки, сут - 15.

#### Способ применения

**Подготовка:** Тип поверхности - гладкая сухая, очищенная от пыли, грязи, масел, ржавчины, жиров, воска, остатков меловых и известковых растворов, которые могут ослабить адгезию (сцепление) материала поверхность. Обработать поверхность непигментированной акриловой грунтовкой глубокого проникновения "Prestige Contact-4". Наносить можно кистью, валиком, распылителем. Сильно впитывающие основания (гипсовые, гипсово-картонные, ДСП, ДВП) следует обработать 2 раза. Промежуток времени между нанесением слоев составляет 4-6 ч.

**Нанесение:** В начале "Prestige Velour" наносится гребенкой или венецианским шпателем, после чего с помощью выбранного инструмента (шпатель, кисть, тампон, фактурные валики и т.д.) формируется задуманная фактура. Толщина нанесения варьируется от 0,5 до 2 мм. Наносить декоративную штукатурку можно как в один, так и в два слоя.

Для придания дополнительного декоративного эффекта, а также для использования в помещениях с повышенной влажностью используется лазурь "Prestige Crystal" или специальный воск для венецианских штукатурок "Prestige Decowax".