

Грунтовка В(Н) П 1 Д

"Prestige Contact-4"

СТБ 1263-2001

Описание

"Prestige Contact-4" - высококачественная водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения на основе водной дисперсии акриловых сополимеров. Улучшает адгезию (усиливает сцепление) лакокрасочных материалов с основанием. Предназначена для грунтования новых и ремонтируемых деревянных изделий, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и др. пористых поверхностей перед окраской или оклейкой обоями. Для наружных и внутренних работ. Материал на водной основе, не горит, без запаха. "Prestige Contact-4 concentrate" - концентрат для быстрого приготовления необходимого количества грунтовки непосредственно на строительном объекте. Разводится с водой в соотношении 1:4. Для сильно впитывающих и минеральных поверхностей рекомендуется разводить концентрат с водой в соотношении 1:3.

Характеристики

Внешний вид	Белая однородная масса.
Колеровка	Не требуется
Удельный вес	1,0 кг/л ± 0,05.
Расход	0,10 - 0,12 кг/м ² на один слой.
Хранение	+5°C +35°C
Нанесение	+5°C +35°C
Разбавление	Материал готов к применению. При необходимости допускается разбавление питьевой водой до 5-10% от массы материала.
Время высыхания	Время высыхания для повторного нанесения (час) - 1-2. Время полного высыхания, час - 2-4.

Способ применения

Подготовка: Тип поверхности - гладкая сухая, очищенная от пыли, грязи, масел, ржавчины, жиров, воска, остатков меловых и известковых растворов поверхность.

Нанесение: Наносится с помощью валика, кисти или краскораспылителя в 1-3 слоя.