

Грунтовка В(Н) П 1 Д

"Prestige Contact-2"

СТБ 1263-2001

### Описание

"Prestige Contact-2" - высококачественная водно-дисперсионная пигментированная адгезионная грунтовка на основе водной дисперсии акриловых сополимеров с добавлением белой мраморной крошки. Образует шероховатую поверхность, которая предотвращает скольжение толстослойных материалов и усиливает их сцепление с основанием. Используется в качестве базового слоя для большинства декоративных рельефных покрытий. Может быть заколерована в цвет основного покрытия. Материал на водной основе, не горит, без запаха.

### Характеристики

Внешний вид	Белая однородная масса.
Колеровка	Колеруется водно-дисперсионными колеровочными пастами в соответствии с выбранным образцом.
Удельный вес	1,6 кг/л ± 0,05.
Расход	0,15 - 0,25 кг/м <sup>2</sup> на один слой.
Хранение	+5°C +35°C
Нанесение	+5°C +35°C
Разбавление	Материал готов к применению. При необходимости допускается разбавление питьевой водой до 5% от массы материала.
Время высыхания	Время высыхания для повторного нанесения (час) - 4-6. Время полного высыхания, час - 6-12.

### Способ применения

**Подготовка:** Тип поверхности - гладкая сухая, очищенная от пыли, грязи, масел, ржавчины, жиров, воска, остатков меловых и известковых растворов, которые могут ослабить адгезию (сцепление) материала поверхность. Обработать поверхность непигментированной акриловой грунтовкой глубокого проникновения "Prestige Contact-4". Наносить можно кистью, валиком, распылителем. Сильно впитывающие основания (гипсовые, гипсово-картонные, ДСП, ДВП) следует обработать 2 раза. Промежуток времени между нанесением слоев составляет 4-6 ч.

**Нанесение:** Наносится с помощью валика, кисти или краскораспылителя в 1-2 слоя. После высыхания последнего слоя (6-12 ч.) поверхность обеспылить.